

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W MSC. KAMIENICZYK NA DRODZE POWIATOWEJ NR 4406W  
ADRES INWESTYCJI : KAMIENICZYK . NA WYSOKOŚCI ZAKŁADU MIESNEGO I ORAZ PRZED SKRZYŻOWANIEM Z UL. MAZOWIECKĄ - WYLOT NA PUSTE ŁĄKI.  
INWESTOR : ZARZĄD POWIATU WYSZKOWSKIEGO  
ADRES INWESTORA : 07-200 WYSZKÓW , ALEJA RÓŻ 2  
BRANŻA : ROBOTY DROGOWE - SOR  
DATA OPRACOWANIA :

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - NA WYS. ZAKŁADU MIESNEGO</b>			
1	KNNR 2 0106-02	Analogia - betonowanie słupków pod znaki	m <sup>3</sup>		
d.1		0.5*0.5*0.5*2	m <sup>3</sup>	0.25	
				RAZEM	0.25
2	KNNR 6 0702-01	Słupki z rur stalowych gr 70 mm	szt.		
d.1		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe D6	szt.		
d.1		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą grubowarstwowo chemoutwardzalne P1e, P4, P10, p14,	m <sup>2</sup>		
d.1		<P1e>(13)*0.12	m <sup>2</sup>	1.56	
		<P4>(4+2+20)*0.24	m <sup>2</sup>	6.24	
		<P10>(0.5*4)*6	m <sup>2</sup>	12.00	
		<P14> 3*0.375*2	m <sup>2</sup>	2.25	
				RAZEM	22.05
<b>2</b>		<b>PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - PRZED SKRZYŻOWANIEM Z UL. MAZOWIECKA - WYLOT NA PUSTE ŁĄKI</b>			
5	KNNR 2 0106-02	Analogia - betonowanie słupków pod znaki	m <sup>3</sup>		
d.2		0.5*0.5*0.5*2	m <sup>3</sup>	0.25	
				RAZEM	0.25
6	KNNR 6 0702-01	Słupki z rur stalowych gr 70 mm	szt.		
d.2		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe D6	szt.		
d.2		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
8	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą grubowarstwowo chemoutwardzalne P1e, P4, P10, p14,	m <sup>2</sup>		
d.2		<P1e>7*0.12	m <sup>2</sup>	0.84	
		<P4>(13)*0.24	m <sup>2</sup>	3.12	
		<P10>(0.5*4)*8	m <sup>2</sup>	16.00	
		<P14> 3*0.375*2	m <sup>2</sup>	2.25	
				RAZEM	22.21
9	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
10	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z kostki ( kostka do przekazania inwestorowi, kostke należy złożyć na paletach i zafoliować POSESJA NR 8 I 4)	m <sup>2</sup>		
d.2		4.6*1	m <sup>2</sup>	4.60	
				RAZEM	4.60
11	KNNR 6 0802-05	Rozebranie - ławy pod krawężnikiem z betonu gr. 10 cm ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.2		6*0.15*0.3	m <sup>2</sup>	0.27	
				RAZEM	0.27
12	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2		6*0.15*0.3+6*0.15*0.3	m <sup>3</sup>	0.54	
				RAZEM	0.54
13	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km- Krotność = 5	m <sup>3</sup>		
d.2		6*0.15*0.3+6*0.15*0.3	m <sup>3</sup>	0.54	
				RAZEM	0.54
14	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
d.2		4.6*0.8	m <sup>2</sup>	3.68	
				RAZEM	3.68
15	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężnik	m		
d.2		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
16	KNR 2-31 1401-04	Naprawy podbudowy pospółką - wyrównanie	m <sup>3</sup>		
d.2		4.6*0.8	m <sup>3</sup>	3.68	
				RAZEM	3.68
17	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe przejściowe -skosne 100x30/22x15	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
18 KNR 2-31 d.2 0403-05		Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
19 KNR 2-31 d.2 0511-03		Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej typu holand grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary (0.8*4.6)-0.7*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.88	
				RAZEM	0.88
20 KNR 2-31 d.2 0502-03		Nawierzchnia chodnika na przejściach dla pieszych, z płyt betonowych z wypustkami koloru żółtego 0.7*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.80	
				RAZEM	2.80