

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia:

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
Al. Róż 2
07-200 Wyszków

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna – (94400N!) LUCYNÓW

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli KTS¹⁾ jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja:

woj. MAZOWIECKIE – 10.07.14.0.00.00.00.0
powiat Powiat wyszkowski – 10.07.14.2.26.35.00.0
gmina Wyszków – 10.07.14.2.26.35.05.5

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

LUCYNÓW, WARSZAWSKA 73.

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2019, poz. 1510):

Instalacja radiokomunikacyjna – której równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:

Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komórkowej Orange Polska S.A. - usługi telekomunikacyjne w zakresie łączności bezprzewodowej zgodnie z przyznanymi koncesjami.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 h/dobę przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12 tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W]
1.	13011
2.	6768
3.	13239
4.	7268
5.	13239
6.	7268
7.	2046.6

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Urządzenia technologiczne instalacji radiokomunikacyjnej są wyposażone w automatyczną regulację mocy nadajników. Nadajnik pracuje z najniższą możliwą mocą niezbędną do realizacji połączenia. Podana w niniejszym opracowaniu moc emitowana przez instalację jest mocą maksymalną. W rzeczywistości instalacja emituje pole elektromagnetyczne z dużo mniejszą mocą niż jest to zakładane.

11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut lub zakresy azymutów [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	21°27'4.32" 52°32'52.12"	900/ 2100/ 1800/ 900	49	13011	10	2/ 4/ 4/ 2
2.	21°27'4.32" 52°32'52.12"	800/ 2600	49	6768	10	2/ 5
3.	21°27'4.36" 52°32'52.06"	1800/ 2100/ 900/ 900	49	13239	130	4/ 4/ 2/ 2
4.	21°27'4.36" 52°32'52.06"	800/ 2600	49	7268	130	2/ 5
5.	21°27'4.25" 52°32'52.09"	900/ 2100/ 900/ 1800	49	13239	250	2/ 2/ 2/ 2
6.	21°27'4.25" 52°32'52.09"	800/ 2600	49	7268	250	2/ 5
7.	21°27'4.31" 52°32'52.11"	38000	46	2046.6	339	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

6) Kwalifikacja instalacji:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Inwestor Orange Polska S.A. dokonał kwalifikacji przedsięwzięcia. Miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości pozwalającej na stwierdzenie, że analizowane przedsięwzięcie **nie kwalifikuje się** do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

7) Wyniki pomiarów:

Przeprowadzone pomiary pól elektromagnetycznych dla celów ochrony ludności i środowiska wykazały, iż na terenie otaczającym instalację nie występują natężenia pól elektromagnetycznych przekraczające wartości graniczne dostępu dla ludności.

Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych zostały przedstawione w sprawozdaniu wykonanym przez akredytowane laboratorium firmy NetWorks! w dniu 25.05.2021 r.

Nr sprawozdania PEM-4053/2021/OS – załącznik

13. Warszawa, dn. 2021-05-26:

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:
Joanna Szymtka (pełnomocnictwo 169/01/21, z dnia: 2021-01-13)
Podpis:



Signed by /
Podpisano przez:
Joanna Szymtka
Date / Data:
2021-05-27
18:17

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia:

Numer zgłoszenia:

Objaśnienia:

1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym nr 22 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych — napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji — równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.

3) Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. „(94400N!) LUCYNÓW”



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4053/2021/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: (94400N!) LUCYNÓW (WOS_WYSZKOW_LUCYNOW73)
Adres: LUCYNÓW, WARSZAWSKA 73, Powiat wyszkowski, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2021-05-25

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości LUCYNÓW, WARSZAWSKA 73.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej (94400N!) LUCYNÓW (WOS_WYSZKOW_LUCYNOW73) w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Smoliński Mateusz
Duszczyk Michał

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji niska zabudowa, las.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zlecniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	2100/ 900/ 1800	ATR4518R6v06 Huawei	1	10	4/ 2/ 4	49.0	13011.0
2	800/ 2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	10	2/ 5	49.0	6768.0
3	1800/ 900/ 2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	130	4/ 2/ 4	49.0	13239.0
4	2600/ 800	ATR4518R11v06 Huawei	1	130	5/ 2	49.0	7268.0
5	1800/ 900/ 2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	250	2/ 2/ 2	49.0	13239.0
6	2600/ 800	ATR4518R11v06 Huawei	1	250	5/ 2	49.0	7268.0

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zlecniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-2 38G/2+0/56MHz Huawei	38	2046.6	VHLPX2-38-HW1 Andrew	0.6	339	46.0

7.4. Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz dokumentacji nie stwierdzono występowania innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2021-05-25	7:30-8:40	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		12.3	13.2	68.9	68.6

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-20	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0347	S-21	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	C-0114

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 31 marca 2021 o numerze LWIMP/W/111/21 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 31 marca 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-19	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 maja 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-02	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350466	1146.6-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _E ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP 130°, 4m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'51,9" 21°27'4,6"
2	GKP 130°, 29m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'51,4" 21°27'5,6"
3	GKP 130°, 72m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'50,5" 21°27'7,3"
4	GKP 130°, 88m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'50,2" 21°27'7,9"
5	GKP 250°, 13m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'51,9" 21°27'3,7"
6	GKP 250°, 39m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'51,6" 21°27'2,5"
7	GKP 250°, 62m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'51,3" 21°27'1,3"
8	GKP 250°, 89m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'51,0" 21°27'0,1"
9	GKP 339°, 7m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'52,2" 21°27'4,3"
10	GKP 339°, 36m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'53,1" 21°27'3,7"
11	GKP 339°, 66m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'54,0" 21°27'3,2"
12	GKP 339°, 89m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'54,7" 21°27'2,8"
13	GKP 10°, 6m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'52,2" 21°27'4,5"
14	GKP 10°, 40m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'53,3" 21°27'4,7"
15	GKP 10°, 65m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'54,1" 21°27'5,0"
16	GKP 10°, 89m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'54,8" 21°27'5,2"
17	PPP 64°, 18m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'52,2" 21°27'5,2"
18	PPP 180°, 16m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'51,5" 21°27'4,4"
19	PPP 300°, 16m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'52,3" 21°27'3,7"
20	PPP 0°, 27m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'52,9" 21°27'4,4"
21	GKP 130°, 46m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'51,1" 21°27'6,3"
-	GKP 10°, 240m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'59,6" 21°27'6,6"
-	GKP 10°, 700m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°33'14,2" 21°27'10,7"
-	GKP 130°, 350m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'44,7" 21°27'18,4"
-	GKP 130°, 500m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'41,6" 21°27'24,3"
-	GKP 250°, 250m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'49,2" 21°26'52,2"
-	GKP 250°, 500m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°32'46,5" 21°26'39,9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP 130°, 4m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'51,9" 21°27'4,6"
2	GKP 130°, 29m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'51,4" 21°27'5,6"
3	GKP 130°, 72m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'50,5" 21°27'7,3"
4	GKP 130°, 88m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'50,2" 21°27'7,9"
5	GKP 250°, 13m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'51,9" 21°27'3,7"
6	GKP 250°, 39m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'51,6" 21°27'2,5"
7	GKP 250°, 62m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'51,3" 21°27'1,3"
8	GKP 250°, 89m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'51,0" 21°27'0,1"
9	GKP 339°, 7m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'52,2" 21°27'4,3"
10	GKP 339°, 36m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'53,1" 21°27'3,7"
11	GKP 339°, 66m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'54,0" 21°27'3,2"
12	GKP 339°, 89m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'54,7" 21°27'2,8"
13	GKP 10°, 6m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'52,2" 21°27'4,5"
14	GKP 10°, 40m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'53,3" 21°27'4,7"
15	GKP 10°, 65m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'54,1" 21°27'5,0"
16	GKP 10°, 89m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'54,8" 21°27'5,2"
17	PPP 64°, 18m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'52,2" 21°27'5,2"
18	PPP 180°, 16m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'51,5" 21°27'4,4"
19	PPP 300°, 16m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'52,3" 21°27'3,7"
20	PPP 0°, 27m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'52,9" 21°27'4,4"
21	GKP 130°, 46m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'51,1" 21°27'6,3"
-	GKP 10°, 240m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'59,6" 21°27'6,6"
-	GKP 10°, 700m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°33'14,2" 21°27'10,7"
-	GKP 130°, 350m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'44,7" 21°27'18,4"
-	GKP 130°, 500m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'41,6" 21°27'24,3"
-	GKP 250°, 250m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'49,2" 21°26'52,2"
-	GKP 250°, 500m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°32'46,5" 21°26'39,9"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 54% dla częstotliwości do 60 GHz

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Dla przedmiotowych pomiarów zlecniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.65.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zlecniodawcę, umożliwiającich uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zlecniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej (94400N!) LUCYNÓW (WOS_WYSZKOW_LUCYNOW73), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 17, z dnia 13 stycznia 2021r.).

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Wachowicz

Date / Data: 2021-
05-27 09:50

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Łukasz Kosznik

Date / Data:
2021-05-27
10:14


Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.




Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. (94400N!) LUCYNÓW (WOS_WYSZKOW_LUCYNOW73) Lokalizacja stacji
----------------	--

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. (94400N!) LUCYNÓW (WOS_WYSZKOW_LUCYNOW73) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
SKALA 1:1500	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych  0 15 30 45 60 75m skala 1:1500 1cm=15m

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. (94400N!) LUCYNÓW (WOS_WYSZKOW_LUCYNOW73) Dokumentacja fotograficzna
----------------	--

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.