

Warszawa, dn. 2021-09-20

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Joanna Szmytka
Pełnomocnictwo numer: 159/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 506401236

Starostwo Powiatowe w Wyszowie

Al. Róż 2

07-200 Wyszów

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **23216 (94043N!) WOS_WYSZKOW_SOWINSKIEGO80** zlokalizowanej w miejscowości WYSZÓW, GENERAŁA JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 80. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	9996
2.	9986
3.	9969
4.	9996
5.	9996
6.	9969
7.	14.1

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	21°27'8,4" 52°35'34,1"	2600/ 800	25	9996	0	4/ 2
2.	21°27'8,4" 52°35'34,1"	900/ 1800/ 2100/ 900	25	9986	0	2/ 2/ 2/ 2
3.	21°27'8,4" 52°35'34,1"	2100/ 900/ 1800/ 900	25	9969	170	2/ 2/ 2/ 2
4.	21°27'8,4" 52°35'34,1"	2600/ 800	25	9996	170	2/ 2
5.	21°27'8,4" 52°35'34,1"	800/ 2600	25	9996	285	2/ 6
6.	21°27'8,4" 52°35'34,1"	900/ 2100/ 1800/ 900	25	9969	285	2/ 2/ 2/ 2
7.	21°27'8,4" 52°35'34,1"	38000	23	14.1	26	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się** do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Szmytka

Date / Data:
2021-09-20
13:49



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6697/2021/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 23216 (94043N!) WOS_WYSZKOW_SOWINSKIEGO80
Adres: WYSZKÓW, GENERAŁA JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 80, Powiat wyszkowski,
WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2021-08-25

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WYSZKÓW, GENERAŁA JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 80.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 23216 (94043N!) WOS_WYSZKOW_SOWINSKIEGO80 w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Smoliński Mateusz
Duszczyk Michał

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu na ostatniej kondygnacji. Wokół instalacji znajduje się miasto. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zlecniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	1800/ 900/ 900/ 2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	0	2/ 2/ 2/ 2	25	9986
2	800/ 2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	0	2/ 4	25	9996
3	900/ 900/ 1800/ 2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	170	2/ 2/ 2/ 2	25	9969
4	2600/ 800	ATR4518R13v06 Huawei	1	170	2/ 2	25	9996
5	900/ 2100/ 1800/ 900	ATR4518R13v06 Huawei	1	285	2/ 2/ 2/ 2	25	9969
6	800/ 2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	285	2/ 6	25	9996

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zlecniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	14.1	VHLP1-38 Andrew	0.3	26	23

7.4. Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz dokumentacji stwierdzono występowania innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2021-08-25	11:05-12:15	17.2	17.8	58.5	54.6

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-20	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0347	S-21	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	C-0114

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 31 marca 2021 o numerze LWIMP/W/111/21 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 31 marca 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-19	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 maja 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-02	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350466	1146.6-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	PPP - w wejściu do biblioteki (ul. Sowińskiego 80)	2	1,8	4.6	0.16	52°35'34,0" 21°27'7,4"
2	PPP - w wejściu do Urzędu Skarbowego (ul. Sowińskiego 82)	2	1,4	3.6	0.13	52°35'33,2" 21°27'7,5"
3	PPP - w wejściu do KRUS (ul. 11 Listopada 4)	2	1,9	4.8	0.17	52°35'34,2" 21°27'4,9"
4	GKP 0°, 1m od elewacji budynku instalacji	2	1,2	3	0.11	52°35'34,7" 21°27'8,1"
5	GKP 0°, 21m od elewacji budynku instalacji	2	1,3	3.3	0.12	52°35'35,4" 21°27'8,1"
6	GKP 0°, 41m od elewacji budynku instalacji	2	1,6	4.1	0.15	52°35'36,0" 21°27'8,1"
7	GKP 0°, 61m od elewacji budynku instalacji	2	1,6	4.1	0.15	52°35'36,6" 21°27'8,1"
8	GKP 0°, 81m od elewacji budynku instalacji	2	1,5	3.8	0.14	52°35'37,3" 21°27'8,1"
9	GKP 26°, 1m od elewacji budynku instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°35'34,7" 21°27'8,5"
10	GKP 26°, 11m od elewacji budynku instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°35'35,0" 21°27'8,7"
11	GKP 170°, 1m od elewacji budynku instalacji	2	1,4	3.6	0.13	52°35'33,2" 21°27'8,4"
12	GKP 170°, 21m od elewacji budynku instalacji	2	1,5	3.8	0.14	52°35'32,6" 21°27'8,6"
13	GKP 170°, 41m od elewacji budynku instalacji	2	1,5	3.8	0.14	52°35'31,9" 21°27'8,7"
14	GKP 170°, 51m od elewacji budynku instalacji	2	1,6	4.1	0.15	52°35'31,6" 21°27'8,8"
15	GKP 170°, 66m od elewacji budynku instalacji	2	1,6	4.1	0.15	52°35'31,1" 21°27'9,0"
16	GKP 285°, 1m od elewacji budynku instalacji	2	1,8	4.6	0.16	52°35'34,3" 21°27'7,5"
17	GKP 285°, 21m od elewacji budynku instalacji	2	2,2	5.6	0.2	52°35'34,5" 21°27'6,5"
18	GKP 285°, 41m od elewacji budynku instalacji	2	2,5	6.4	0.23	52°35'34,6" 21°27'5,5"
19	GKP 285°, 61m od elewacji budynku instalacji	2	2,3	5.8	0.21	52°35'34,8" 21°27'4,5"
20	GKP 285°, 81m od elewacji budynku instalacji	2	2,1	5.3	0.19	52°35'35,0" 21°27'3,5"
21	PPP - Az. 90°, 28m od narożnika budynku instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°35'34,7" 21°27'10,0"
22	PPP - Az. 315°, 75m od narożnika budynku instalacji	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°35'36,3" 21°27'4,8"
-	GKP 0°, 125m od anteny sektorowej	2	1,3	3.3	0.12	52°35'38,2" 21°27'8,1"
-	GKP 0°, 250m od anteny sektorowej	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°35'42,3" 21°27'8,1"
-	GKP 170°, 125m od anteny sektorowej	2	1,4	3.6	0.13	52°35'30,2" 21°27'9,2"
-	GKP 170°, 250m od anteny sektorowej	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°35'26,3" 21°27'10,3"
-	GKP 285°, 125m od anteny sektorowej	2	1,6	4.1	0.15	52°35'35,2" 21°27'1,8"
-	GKP 285°, 280m od anteny sektorowej	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	52°35'36,5" 21°26'54,1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umieszczenia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	PPP - w wejściu do biblioteki (ul. Sowińskiego 80)	2	0.005	0.012	0.17	52°35'34,0" 21°27'7,4"
2	PPP - w wejściu do Urzędu Skarbowego (ul. Sowińskiego 82)	2	0.004	0.009	0.13	52°35'33,2" 21°27'7,5"
3	PPP - w wejściu do KRUS (ul. 11 Listopada 4)	2	0.005	0.013	0.18	52°35'34,2" 21°27'4,9"
4	GKP 0°, 1m od elewacji budynku instalacji	2	0.003	0.008	0.11	52°35'34,7" 21°27'8,1"
5	GKP 0°, 21m od elewacji budynku instalacji	2	0.003	0.009	0.12	52°35'35,4" 21°27'8,1"
6	GKP 0°, 41m od elewacji budynku instalacji	2	0.004	0.011	0.15	52°35'36,0" 21°27'8,1"
7	GKP 0°, 61m od elewacji budynku instalacji	2	0.004	0.011	0.15	52°35'36,6" 21°27'8,1"
8	GKP 0°, 81m od elewacji budynku instalacji	2	0.004	0.01	0.14	52°35'37,3" 21°27'8,1"
9	GKP 26°, 1m od elewacji budynku instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°35'34,7" 21°27'8,5"
10	GKP 26°, 11m od elewacji budynku instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°35'35,0" 21°27'8,7"
11	GKP 170°, 1m od elewacji budynku instalacji	2	0.004	0.009	0.13	52°35'33,2" 21°27'8,4"
12	GKP 170°, 21m od elewacji budynku instalacji	2	0.004	0.01	0.14	52°35'32,6" 21°27'8,6"
13	GKP 170°, 41m od elewacji budynku instalacji	2	0.004	0.01	0.14	52°35'31,9" 21°27'8,7"
14	GKP 170°, 51m od elewacji budynku instalacji	2	0.004	0.011	0.15	52°35'31,6" 21°27'8,8"
15	GKP 170°, 66m od elewacji budynku instalacji	2	0.004	0.011	0.15	52°35'31,1" 21°27'9,0"
16	GKP 285°, 1m od elewacji budynku instalacji	2	0.005	0.012	0.17	52°35'34,3" 21°27'7,5"
17	GKP 285°, 21m od elewacji budynku instalacji	2	0.006	0.015	0.2	52°35'34,5" 21°27'6,5"
18	GKP 285°, 41m od elewacji budynku instalacji	2	0.007	0.017	0.23	52°35'34,6" 21°27'5,5"
19	GKP 285°, 61m od elewacji budynku instalacji	2	0.006	0.016	0.21	52°35'34,8" 21°27'4,5"
20	GKP 285°, 81m od elewacji budynku instalacji	2	0.006	0.014	0.19	52°35'35,0" 21°27'3,5"
21	PPP - Az. 90°, 28m od narożnika budynku instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°35'34,7" 21°27'10,0"
22	PPP - Az. 315°, 75m od narożnika budynku instalacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°35'36,3" 21°27'4,8"
-	GKP 0°, 125m od anteny sektorowej	2	0.003	0.009	0.12	52°35'38,2" 21°27'8,1"
-	GKP 0°, 250m od anteny sektorowej	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°35'42,3" 21°27'8,1"
-	GKP 170°, 125m od anteny sektorowej	2	0.004	0.009	0.13	52°35'30,2" 21°27'9,2"
-	GKP 170°, 250m od anteny sektorowej	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°35'26,3" 21°27'10,3"
-	GKP 285°, 125m od anteny sektorowej	2	0.004	0.011	0.15	52°35'35,2" 21°27'1,8"
-	GKP 285°, 280m od anteny sektorowej	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	52°35'36,5" 21°26'54,1"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 54% dla częstotliwości do 60 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zlecniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.65.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zlecniodawcę, umożliwiającich uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zlecniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 23216 (94043N!) WOS_WYSZKOW_SOWINSKIEGO80, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 17, z dnia 13 stycznia 2021r.).

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Duszczyk

Date / Data:
2021-09-15
18:38

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Łukasz Kosznik

Date / Data:
2021-09-16
13:41

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 23216 (94043NI) WOS_WYSZKOW_SOWINSKIEGO80
Lokalizacja instalacji

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 23216 (94043N!) WOS_WYSZKOW_SOWINSKIEGO80			
	Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji			
SKALA 1:1000	Legenda:	 Pion pomiarowy	 Kierunek oddziaływania anten sektorowych	 Kierunek oddziaływania anten radioliniowych
		0 10 20 30 40 50m	skala 1:1000 1cm=10m	

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 23216 (94043N!) WOS_WYSZKOW_SOWINSKIEGO80
Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.