



Legenda:

- Krawężnik betonowy 15x30
- Krawężnik betonowy wtopiony 15x30
- Krawężnik betonowy 15x30 ułożony na płask
- Opornik betonowy 12x25
- Obrzeże betonowe 8x30
- Ściek podchodnikowy
- Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, gr. 6cm
- Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8cm
- Pobocze utwardzone o nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8cm
- Projektowana linia rozgraniczenia pasa drogowego
- Istniejąca linia rozgraniczenia pasa drogowego
- Linia działek do przejęcia w całości w trybie ustawy ZRID
- Linia czasowego zajęcia działek drogi gminnej
- 2-20/6 Numery działek ewidencyjnych po podziałach geodezyjnych
- Ogrodzenie do przestawienia
- Drzewa do usunięcia
- Projektowane oznakowanie pionowe
- Istniejące oznakowanie pionowe
- Projektowane oznakowanie poziome

Temat: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 4419W W MIEJSCOWOŚCI DROGOSZEWO.		Data: 20.07.2017
Nazwa rys.: Plan orientacyjny lokalizacji oznakowania		Faza: PSOR
Inwestor: POWIAT WYSZKOWSKI Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków		Brana: Drogowa
Jedn. proj.: ROSRUD Robert Rosiński 07-202 Wyszków, ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C		Skala: 1:500
Projektant: mgr inż. Robert Rosiński upr. nr MAZ/0140/P000/12		Rys. nr.: 2.4
Sprawdzający: mgr inż. Marcin Szerszenowicz upr. nr MAZ/0117/PW00/09		Podpis:
Asystent projektanta: inż. Marek Kalinowski		Podpis: